

MUREXIN

Ljepilo za parket PU 558

**ZA SVE VRSTE DRVA I PARKETA.
ZA UNUTRA. ZA PODNO GRIJANJE.**

Polaganje parketa i podnih obloga



**Poliuretansko
2K ljepilo
za parket,
bez vode i otapala,
dugog vremena
polaganja.**

Ljepilo za parket

PU 558

Opis proizvoda:

Ljepilo za parket PU 558 je dvokomponentno, tiksotropno poliuretansko reaktivno ljepilo, ne sadrži otapala i vodu. Odlikuje se produženim otvorenim vremenom i visokom konačnom čvrstoćom lijepljenja.

Samo za unutarnju upotrebu, za lijepljenje svih vrsta parketa i drva na sve podloge. Pogodno za lijepljenje klasičnog parketa, uspravnog lamel parketa, mozaik parketa, lam-parketa, podnih dasaka i broskog poda, višeslojnog i gotovog parketa, te drvenog opločnika. Kod egzotičnog drva preporučujemo probno polaganje.



Ljepilo za parket



Tehnički podaci:

Potrošnja: 0,8 - 1,8 kg/m² ovisno o vrsti parketa, podlozi i ozubljenju lopatice
Omjer miješanja: 12,85 kg : 1,15 kg (A:B)
Vrijeme polaganja: 120 - 180 min (kod 20 °C)
Vrijeme uporabe*: cca. 60 - 90 min
Prohodnost: nakon cca. 8 sati
Krajnja čvrstoća: nakon cca. 24 sata
Veličina pakiranja: 14 kg
**vrijeme uporabe vrijedi za količinu od 14 kg kod sobne temperature 20-25°C.*

Prednosti

- za sve vrste parketa i drva
- bez otapala i vode
- produženo otvoreno vrijeme
- visoke krajnje čvrstoće
- za podno grijanje



Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti za pojedinačne isporuke mogu malo odstupati, ali to ne utječe na prikladnost proizvoda.

Najnovije informacije o proizvodu, sigurnosni list, tehnički list dostupni su na www.murexin.hr.
Layout: 09/2024

Trajno veže.