

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Epoxy Clear Coat CC 200

Br. AT153/02

Stranica 1 od 3

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**
EN 1504-2:2004 – Epoxy Clear Coat CC 200
- Namjene:**
Proizvod za površinsku zaštitu / premaz
- Proizvođač:**
Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt
- Ovlašteni predstavnik:**
Nije relevantno
- Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava:**
Sustav 2+
Sustav 3 za ponašanje u požaru
- Usklađena norma:**
EN 1504-2:2004
Ponašanje u požaru EN 13501-1
- Prijavljeno tijelo:**
Magistrat der Stadt Wien
Identifikacijski broj: 1139
- Europski dokument za ocjenjivanje / Europska tehnička ocjena:**
Nije relevantno



qualityaustria
BYCH/LEITBETRIEBE AUSTRIA
ISO 9001:2015 NR 00778/1
ISO 14001:2015 NR 00241/0

Zertifizierter Netzwerkpublisher der

LEITBETRIEBE AUSTRIA
www.leitbetriebe.at

Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Epoxy Clear Coat CC 200

Br. AT153/02

Stranica 2 od 3

9. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Linearno skupljanje	NPD	EN 1504-2:2004
Tlačna čvrstoća	Razred I	
Koeficijent toplinskog širenja	NPD	
Otpornost na habanje	Gubitak mase manji od 3000 mg	
Križni rez	NPD	
CO ₂ - propusnost	NPD	
Paropropusnost	NPD	
Kapilarna vodupojnost i vodopropusnost	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Tolerancija na temperaturne promjene	NPD	
Izloženost grmljavinskoj kiši	NPD	
Otpornost na toplinski udar	NPD	
Otpornost na jak kemijski napad	NPD	
Otpornost na kemikalije (metoda s apsorventima)	Otpornost na relevantne utjecaje okoline u skladu s EN 206-1 nakon 30 dana izloženosti; nema vidljivih grešaka	
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD	
Otpornost na udarce	Razred I	
Test otkidanjem	$MW \geq 1,5 \text{ MPa}$	
Otpornost na prianjanje/klizanje	NPD	
Umjetno starenje	nakon 2000 sati umjetnog trošenja: nema mjehurića prema EN ISO 4628-2, nema pukotina prema EN ISO 4628-4, nema ljuštenja prema EN ISO 4628-5. Gubitak sjaja i kamenac su prihvatljivi, ali se moraju opisati.	
Ponašanje pri požaru	C _{fi}	
Antistatičko ponašanje	NPD	
Čvrstoća prionjivosti na mokri beton	NPD	
Difuzija iona klorida	NPD	



qualityaustria
BYCH/LEITBETRIEBE AUSTRIA
ISO 9001:2015 NR 00778/1
ISO 14001:2015 NR 00241/0

Zertifizierter Partnerpartner der

LEITBETRIEBE AUSTRIA
www.leitbetriebe.at

Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0

Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014


Epoxy Clear Coat CC 200

Br. AT153/02

Stranica 3 od 3

10. **Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima.** Ova izjava izdaje, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



Bernhard Mucherl

Generalni direktor



Peter Mayr

Menadžment proizvoda

Wiener Neustadt, dana 13.06.2024



qualityaustria
BYCH/CM/CE/HT/PA/SL/ST/TA
ISO 9001:2015 NR 00778/1
ISO 14001:2015 NR 00241/0

Zertifizierter Netzwerkpartner der

LEITBETRIEBE AUSTRIA
www.leitbetriebe.at

Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt



Das hält.

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Epoxy Clear Coat CC 200

Br. AT153/02



1139

Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt
14
DoP: AT153/02

EN 1504-2:2004
Proizvod za površinsku zaštitu / premaz

Linearno skupljanje	NPD
Tlačna čvrstoća	Razred I
Koeficijent toplinskog širenja	NPD
Otpornost na habanje	Gubitak mase manji od 3000 mg
Križni rez	NPD
CO ₂ - propusnost	NPD
Paropropusnost	NPD
Kapilarna vodoupojnost i vodopropusnost	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Tolerancija na temperaturne promjene	NPD
Izloženost gmljavinskoj kiši	NPD
Otpornost na toplinski udar	NPD
Otpornost na jak kemijski napad	NPD
Otpornost na kemikalije (metoda s apsorventima)	Otpornost na relevantne utjecaje okoline u skladu s EN 206-1 nakon 30 dana izloženosti; nema vidljivih grešaka
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD
Otpornost na udarce	Razred I
Test otkidanjem	$MW \geq 1,5 \text{ MPa}$
Otpornost na prianjanje/klizanje	NPD
Umjetno starenje	nakon 2000 sati umjetnog trošenja: nema mjehurića prema EN ISO 4628-2, nema pukotina prema EN ISO 4628-4, nema ljuštenja prema EN ISO 4628-5. Gubitak sjaja i kamenac su prihvatljivi, ali se moraju opisati.
Ponašanje pri požaru	C _{fl}
Antistatičko ponašanje	NPD
Čvrstoća prionjivosti na mokri beton	NPD
Difuzija iona klorida	NPD
Linearno skupljanje	NPD

Epoxy Clear Coat CC 200

ält.