

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Betonkit BS 05 G

DoP br.: 01 P5001 BS 05 G

1. Jedinствена identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 BS 05 G

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Cementi mort (PCC) za nekonstrukcijske sanacije betonskih konstrukcija, sukladno s EN 1504-3:2006

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

Murexin d.o.o.
Puconci 393, SI-9201 Puconci

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

Sustav 2+
Sustav 3 za reakciju na požar

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

SIST EN 1504-3:2006, ITC – Institute for testing and certification, 1023 proveo je pregled unutarnje kontrole i vrši kontinuiranu kontrolu unutarnje kontrole u sustavu 2+ i izdao Certifikat br.: 1023-CPR-1194F. Hartl, Institut za ispitivanje materijala, Wolkersdorf, Austrija, izdao je izvješće o ispitivanju tipa br.: 1-27314. Prijavljeno tijelo, Magistrat der Stadt Wien MA 39, identifikacijski broj 1140, provelo je ispitivanje tipa reakcije na požar prema sustavu 3 i izdalo izvješčaj o klasifikaciji: VFA 2013-0787.01.



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije relevantno

9. Objavljena svojstva:

| Glavne značajke | Svojstva | Usklađena tehnička specifikacija |
|---|---|----------------------------------|
| Klasifikacija | R2 | EN 1504-3:2006 |
| Tlačna čvrstoća | ≥ 15 MPa | |
| Sadržaj topljivih klorida | ≤ 0,05 % | |
| Vlačna čvrstoća prijanjanja | ≥ 0,8 MPa | |
| Ograničeno skupljanje / bubrenje | ≥ 0,8 MPa | |
| Otporno na karbonatizaciju | NPD | |
| Modul elastičnosti | NPD | |
| Toplinska kompatibilnost, vlačna čvrstoća nakon cikličkog smrzavanja i odmrzavanja (50 ciklusa) | NPD | |
| Otpornost klizanju | NPD | |
| Koeficijent toplinskog širenja | NPD | |
| Kapilarna vodoupojsnot | ≤ 0,5 kg*m ⁻² *h ^{-0,5} | |
| Reakcija na požar | Eurorazred A1 | |
| Otpuštanje opasnih tvari | Sukladno s 5.4 | Vidi STL |

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Direktor: Bojan Ošep




Puconci, dana: 22.02.2022.



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

| |
|--|
|  1023 |
| 21 |
| Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci |
| Betonkit BS 05 G DoP br.: 01 P5001 BS 05 G |
| Klasifikacija: R2 Tlačna čvrstoća: ≥ 15 MPa Sadržaj topljivih klorida: $\leq 0,05$ % Vlačna čvrstoća prijanjanja: $\geq 0,8$ MPa Ograničeno skupljanje / bubrenje: $\geq 0,8$ MPa Otporno na karbonatizaciju: NPD Modul elastičnosti: NPD Toplinska kompatibilnost, vlačna čvrstoća nakon cikličkog smrzavanja i odmrzavanja (50 ciklusa): NPD Otpornost klizanju: NPD Koeficijent toplinskog širenja: NPD Kapilarna vodoupojnost: $\leq 0,5$ kg*m-2*h-0,5 Reakcija na požar: razred A1 Otpuštanje opasnih tvari: Sukladno s 5.4 (vidi STL) |
| 1023-CPR-1194F EN 1504-3:2006 Cementi mort (PCC) za nekonstrukcijske sanacije betonskih konstrukcija |

