

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Hidrostop FW

DoP br.: 01 P5001 Hidrostop FW

1. Jedinствена identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 Hidrostop FW

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Proizvod za zaštitu površine betona / vodonepropusni premaz (C)

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

Murexin d.o.o.
Puconci 393, SI-9201 Puconci

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke poblize označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

Sustav 2+

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

SIST EN 1504-2:2004, ITC Zlin– Institute for testing and certification, 1023, izvršio je početno ispitivanje tipa, početni pregled tvorničke kontrole proizvodnje, te vrši stalni nadzor tvorničke kontrole proizvodnje u sustavu 2+ i izdao Izvještaj o ispitivanju tipa br.: 753500877/2013 te certifikat unutarnje kontrole br. : 1023-CPR-0055 F.



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije relevantno


9. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar (EN 13501-1)	Razred A1	SIST EN 1504-2:2004
Vlačna čvrstoća prijanjanja (beton)	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Termalna kompatibilnost, čvr. pri. poslije 20 ciklusa bez prisutnosti soli	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Kapilarna apsorpcija i propusnost za vodu	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$	
Propusnost vodene pare	razred I: $S_D < 5 \text{ m}$	
Otpuštanje opasnih tvari	odgovara, vidi STL	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Mag. Wolfgang Marcher
Direktor



Puconci, dana: 28.04.2020.



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

 1023	
13	
Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci Br. proizvodnje: P5001	
Hidrostop FW DoP br.: 01 P5001 Hidrostop FW	
Glavne značajke	Svojstva
Reakcija na požar (EN 13501-1)	Razred A1
Vlačna čvrstoća prijanjanja (beton)	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Termalna kompatibilnost, čvr. pri. poslije 20 ciklusa bez prisutnosti soli	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Kapilarna apsorpcija i propusnost za vodu	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
Propusnost vodene pare	razred I: $s_D < 5 \text{ m}$
Otpuštanje opasnih tvari	odgovara, vidi STL
1023-CPR-0055 F SIST EN 1504-2:2004 Proizvod za zaštitu površine betona / vodonepropusni premaz (C)	