

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Stranica 1 od 3

Kemasan 550 M

Br.: 01 P5001 Kemasan 550 M

1. Jedinствена identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 Kemasan 550 M

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj serije proizvodnje: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Strojna žbuka za fasade i unutarnje zidove, R – sanacijska žbuka, za unutarnju i vanjsku upotrebu na zidovima, stropovima i stupovima, u skladu s EN 998-1:2017

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

Murexin d.o.o.
Puconci 393, SI-9201 Puconci

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

Sustav 4

7. U slučaju izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

EN 998-1:2017, ITC – Institute for testing and certification, identifikacijski broj: 1023, proveo je određivanje tipa proizvoda po sustavu 4 te izdao izvještaj o ispitivanju tipa br.: 463500168/2018.

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije relevantno



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Stranica 2 od 3

9. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Razred	R	EN 998-1:2017
Tlačna čvrstoća	CS II	
Vlačna čvrstoća prijanjanja	≥ 0,2 N/mm ²	
Kapilarna vodupojnost	≥ 0,3 kg/m ² nakon 24h	
Razred reakcije na požar	A1	
Koeficijent paropropusnosti μ	< 15	
Toplinska provodljivost (tablična vrijednost)	0,47 W/mK (P=50 %); 0,54 W/mK (P=90 %)	
Trajnost (otpornost na smrzavanje/odmrzavanje)	Postojano nakon 10 ciklusa	
Otpuštanje opasnih tvari	Odgovara	Vidi STL

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Bojan Ošep
Direktor


Puconci, dana 18.06.2021.



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Stranica 3 od 3


18
Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci
Kemasan 550 M DoP br.: 01 P5001 Kemasan 550 M
Razred: R Tlačna čvrstoća: CS II Vlačna čvrstoća prijanjanja: $\geq 0,2$ N/mm ² Kapilarna vodoupojnost: $\geq 0,3$ kg/m ² nakon 24h Razred reakcije na požar: A1 Koeficijent paropropusnosti: $\mu < 15$ Toplinska provodljivost (tablična vrijednost): 0,47 W/mK (P=50 %); 0,57 W/mK (P=90 %) Trajnost (otpornost na smrzavanje/odmrzavanje): Postojano nakon 10 ciklusa Otpuštanje opasnih tvari: Odgovara (vidi STL)
EN 998-1:2017 Strojna žbuka za fasade i unutarnje zidove, R – sanacijska žbuka, za unutarnju i vanjsku upotrebu na zidovima, stropovima i stupovima