

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011  
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Str. 1 od 3

## Tal M Flow 50

DoP: 01 P5001 Tal M Flow 50

**1. Jedinствena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**

P5001 Tal M FLOW 50

**2. Namjena:**

Cementni samonivelirajući estrih za završnu obradu betonskih podova  
EN 13813 CT-C50-F7

**3. Proizvođač:**

Murexin d.o.o.  
Puconci 393  
SI-9201 Puconci

**4. Ovlašteni predstavnik:**

Nije relevantno

**5. Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava:**

Sustav 4

**6. Usklađena norma: SIST EN 13813:2003**

Prijavljeno tijelo: -

Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena: Nije relevantno

**7. Objavljena svojstva:**

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Klasifikacija	CT-C50-F7	EN 13816:2003
Reakcija na požar	A1 <sub>fl</sub>	
Otpuštanje korozivnih tvari	CT	
Vodonepropusnost	NPD	
Paropropusnost	NPD	

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011  
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Str. 2 od 3

Tlačna čvrstoća	≥ 50 N/mm <sup>2</sup>	
Čvrstoća na savijanje	≥ 7 N/mm <sup>2</sup>	
Otpornost na habanje Böhme	NPD	
Otpornost na habanje BCA	NPD	
Zvučna izolacija od hodanja	NPD	
<b>Absorpcija zvuka</b>	NPD	
Toplinska izolacija	NPD	
Kemijska postojanost	NPD	

8. **Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima.** Ova izjava izdaje, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

\_\_\_\_\_  
Direktor: Bojan Ošep


Puconci, 11.10.2023.



# IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011  
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Str. 3 od 3

	
<b>23</b>	
Murexin d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija Št. proizvodnje: P5001	
<b>Tal M Flow 50</b> DoP br.: 01 P5001 Tal M Flow 50	
Klasifikacija	CT-C50-F7
Reakcija na požar	A1 <sub>fl</sub>
Otpuštanje korozivnih tvari	CT
Vodonepropusnost	NPD
Paropropusnost	NPD
Tlačna čvrstoća	≥ 50 N/mm <sup>2</sup>
Čvrstoća na savijanje	≥ 7 N/mm <sup>2</sup>
Otpornost na habanje Böhme	NPD
Otpornost na habanje BCA	NPD
Zvučna izolacija od hodanja	NPD
Absorpcija zvuka	NPD
Toplinska izolacija	NPD
Kemijska postojanost	NPD
Opasne tvari	Odgovara (vidi STL)
<b>SIST EN 13813:2003</b> CT-C50-F7 Cementni samonivelirajući estrih za završnu obradu betonskih podova	