

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Tal M Synt 2

01 P5001 Tal M Synt 2

1. Jedinствена identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 Tal M Synt 2

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Cementni estrih s tvrdim mineralnim dodacima – mineralni posip za oplemenjivanje betonskih podova EN 13813 CT – C70 – F8 – A6 – AR0,5

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

Murexin d.o.o.
Puconci 393, SI-9201 Puconci

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

Sustav 4

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

SIST EN 13813:2003, Laboratorij Murexin d.o.o. te IKB PUT Pounan su izdali Izvještaj o ispitivanju tipa br: 01 P5001 Tal M Synt 2 te Izvještaj o ispitivanju br.: 11-611/2019.

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije relevantno



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

9. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Razred:	CT-C70-F8-A6-AR0,5	EN 13813:2003
Reakcija na požar	Razred A1	
Otpuštanje korozivnih tvari	CT	
Vodopropusnost	NPD	
Paropropusnost	NPD	
Tlačna čvrstoća	≥ 70 N/mm ²	
Čvrstoća na savijanje	≥ 8 N/mm ²	
Otpornost na habanje Böhme	A6	
Otpornost na habanje BCA	AR0,5	
Zvučna izolacija	NPD	
Absorpcija zvuka	NPD	
Toplinska izolacija	NPD	
Otpornost na kemikalije	NPD	

10. Svojsto proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Jemej Kuzmić
Bojan Ošep




MUREXIN
www.murexin.com
MUREXIN, gradbeni materiali, d.o.o.

Puconci, dana: 18.01.2021



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

		
10		
Murexin d.o.o. Puconci 393, SI-9201 Puconci Br. proizvodnje: P5001		
Tal M Synt 2 DoP br.: 01 P5001 Tal M Synt 2		
Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Razred:	CT-C70-F8-A6-AR0,5	SIST EN 13813:2003
Reakcija na požar	A1 _{fl}	SIST EN 13501-1
Otpuštanje korozivnih tvari	CT	SIST EN 13813:2003
Vodopropusnost	NPD	
Paropropusnost	NPD	
Tlačna čvrstoća	C70	
Čvrstoća na savijanje	F8	
Otpornost na habanje Böhme	A6	
Otpornost na habanje BCA	AR0,5	
Zvučna izolacija	NPD	
Absorpcija zvuka	NPD	
Toplinska izolacija	NPD	
Otpornost na kemikalije	NPD	Vidi STL
Opasne tvari	Odgovara	
SIST EN 13813:2003 CT-C70-F8-A6-AR0,5 Cementni estrih s tvrdim mineralnim dodacima – mineralni posip za oplemenjivanje betonskih podova		