

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Str. 1 od 3

KLEBEMÖRTEL FLEX KGX 45 DoP br.: 01 P5001 KGX 45

1. Jedinствena identifikacija oznaka vrsta proizvoda:

KGX 45

2. Namjene:

Poboljšano cementno ljepilo sa smanjenim klizanjem i produljenim otvorenim vremenom za unutarnje i vanjsko lijepljenje podnih i zidnih ploča i pločica, C2 TE.

3. Proizvođač:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

4. Ovlašteni predstavnik:

Nije relevantno

5. Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AWCP):

Sustav 3
Sustav 4 za ponašanje u požaru

6.

a. Usklađena norma: SIST EN 12004-1:017

Prijavljeno tijelo: 1023

b. Europski dokument za ocjenjivanje/ Europska tehnička ocjena:

Tijelo za tehničko ocjenjivanje / Prijavljeno tijelo: -

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Str. 2 od 3

7. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Ponašanje u požaru	E	SIST EN 12004-1:2017
Početna vlačna adhezijska čvrstoća	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna adhezijska čvrstoća - voda	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna adhezijska čvrstoća - toplina	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna adhezijska čvrstoća – smrzavanje i otapanje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Klizanje	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Produženo otvoreno vrijeme: vlačna adhezijska čvrstoća	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Otpuštanje opasnih tvari	Sukladno 5.4	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Direktor: Bojan Ošep



Puconci, dana: 09.07.2024.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Str. 3 od 3

 1023
23
Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci
Klebemörte Flex KGX 45 DoP br.: 01 P5001 KGX 45
Ponašanje u požaru: E Početna vlačna adhezijska čvrstoća: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Vlačna adhezijska čvrstoća – voda: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Vlačna adhezijska čvrstoća – toplina: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Vlačna adhezijska čvrstoća – smrzavanje i otapanje: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Klizanje: $\leq 0,5 \text{ mm}$ Produženo otvoreno vrijeme: vlačna adhezijska čvrstoća: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Otpuštanje opasnih tvari: Sukladno 5.4
SIST EN 12004-1:2017 Poboljšano cementno ljepilo sa smanjenim klizanjem i produljenim otvorenim vremenom, C2 TE