

Dodatak za fleksibilnost S2



> za povećanje fleksibilnost ljepila

Opis proizvoda

Disperzija umjetnih smola za povećanje fleksibilnosti i veznih vrijednosti Murexin ljepila za keramiku. Dodatkom za fleksibilnost dobiju se ljepila veće deformabilnosti, što znači da se ljepila klase deformabilnosti S1 mogu unaprijediti u S2 (prema EN 12004 odn. EN 12002), a ljepila bez klasifikacije u S1.

Za upotrebu u unutarnjem i vanjskom području za oplemenjivanje Murexin ljepila za keramiku kod povećanih statičkih ili termičkih opterećenja i naprezanja kako bi se bolje smanjila ili apsorbirala naprezanja, kao npr. kod polaganja na podnom grijanju, terasama, balkonima, fasadama i sl.

Oblik isporuke

| Pakovina | Vanjska ambalaža | Paleta |
|------------|------------------|--------|
| 5 KG / KKA | - | 96 KKA |

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Mora se prilagoditi odgovarajućem ljepilu.

Miješanje

Prije upotrebe kratko potresti. U čistoj posudi, miješati pomoću električnog miksera na malom broju okretaja dok se ne postigne homogena smjesa bez grudica (vrijeme miješanja ca. 3 minute).

Omjer miješanja:

25 kg Murexin ljepilo za keramiku

5 kg Murexin Dodatka za fleksibilnost S2

ili

13 kg Murexin ljepilo za keramiku

2,5 kg Murexin Dodatka za fleksibilnost S2

ili

41000, Dodatak za fleksibilnost S2, vrijedi od: 19.08.2024, Stranica 1

Polaganje keramike i kamena

17 kg Murexin ljepilo za keramiku
2,5 kg Murexin Dodatka za fleksibilnost S2

Važno:

Ovisno o korištenom materijalu, smanjiti udio vode za količinu dodane emulzije.

Obrada

Vidi pod odgovarajućim ljepilom za keramiku.

Naknadna obrada:

Mora se prilagoditi odgovarajućem ljepilu.

Tehnički podaci

| | |
|--------------------|--|
| Potrošnja | 2,5 kg na 13 odn. 17 kg ljepila za keramiku 5 kg na 25 kg ljepila za keramiku |
| Temperatura obrade | > +5°C |

Podloga

Prikladne podloge

Vidi pod odgovarajućim ljepilom za keramiku.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne koristiti na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetrova i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sistem.
- Zadržite originalnu ambalažu odgovarajuće za eventualne kasnije popravke.

41000, Dodatak za fleksibilnost S2, vrijedi od: 19.08.2024, Stranica 2

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.