

Rubna izolacijska traka RS 50



- > samoljepljiva
- > štedi vrijeme
- > eliminira zvučne mostove i naprezanja



Opis proizvoda

Samoljepljiva polietilenska pjenasta traka laminirana flisom (ne truli). Za izbjegavanje zvučnih mostova i naprezanja ograničenja na spojevima pod/zid u unutarnjem i vanjskom prostoru. Na temeljnoj betonskoj ploči, plivajućem estrihu ili estrihu na razdjelnom sloju, na daščanom podu i podu od iverice, starim pločicama ili kamenu. Za područje spajanja poda/zida kako bi se izbjeglo stvaranje mostova od morta pri obradi ljepila za pločice i/ili samonivelirajućih podnih masa za izravnavanje. Kao rubna izolacijska traka prije ugradnje Murexin zvučno izolacijskih ploča Unitop. Sprječava napetosti ograničenja na ugrađenim površinama sprječavajući rubno naprezanje.

Oblik isporuke

| Pakovina | Vanjska ambalaža | Paleta |
|------------|------------------|--------|
| 20 M / ROL | 5 | 90 ROL |

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži neograničeno dugo.

Obrada

Obrada

Polietilenska pjena otporna na truljenje, laminirana flisom. Samoljepljiva, stoga jednostavna i sigurna obrada. Visoka prionjivost na čiste podloge. Sprječava zvučne mostove pomoću "funkcije odstojnika". Mort za polaganje i izravnavanje ne može prodrijeti u rubnu fugu i tako dovesti do (fizičkih) zvučnih mostova.

Uklonite zaštitnu foliju s ljepljive slobodne zone flisa i zalijepite Murexin rubnu izolacijsku traku na pod čvrstim pritiskanjem bez prenapinjanja trake. Provjeriti je li traka pažljivo postavljena u području kuta. Za savršeno oblikovanje kutova, PE pjena se izrezuje, a flis se odsječe. Alternativno se Murexin rubne izolacijske trake mogu sučelno spojiti, a vertikalni spoj se može prekriti standardnom ljepljivom trakom. Nakon postavljanja, više nije moguće ukloniti traku s površine bez da je oštetite.

Odmah nakon postavljanja mogu se polagati pločice ili nanositi podne samonivelirajuće mase. Nakon što se podloga stvrdnula, odrežite višak rubne trake koja strši u razini poda.

Tehnički podaci

| | |
|----------|-------|
| Dužina | 20 m |
| Širina | 50 mm |
| Debljina | 5 mm |

Podloga

Prikladne podloge

Pogodno za sve uobičajene građevinske podloge.

Podloga mora biti suha, bez smrzavanja, čvrsta, stabilna, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova te mora biti u skladu s primjenjivim tehničkim nacionalnim i europskim smjernicama, standardima i "opće priznatim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Moraju se strogo pridržavati količine vode koju treba dodati ili specifikacije razrjeđivanja!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučujemo da unaprijed napravite testno područje ili ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte autentični originalni proizvod odgovarajuće serije za popravak.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.