

Jednostrano Ljepilo D 338



- > lako se maže
- > široki raspon primjene
- > ekonomična primjena



Opis proizvoda

Visoko kvalitetno disperzivno Ljepilo slabog mirisa.

Samo za unutarnje prostore, za lijepljenje homogenih, PVC, podnih i zidnih obloga u pločicama i trakama, kao i za tekstilne podne obloge s poledinom od lateks glatke pjene i lateks utisnute poledine, lateksiranom ili poledinom od PU pjene. Prikladno za podno grijanje i opterećenja od kotačića stolca.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
20 KG / KE	-	24 KE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Nazubljena lopatica A 1, A 2, B 1

Obrada

Ljepilo se nanosi na cijelu površinu podloge prikladnom nazubljenom lopaticom. Ozubljenje lopatice ovisi o vrsti obloge i stražnjoj strani obloge. Obloga se mora položiti u mokri ljepljivi sloj ljepila, cca. 15 minuta nakon nanošenja ljepila, te utrljati po cijeloj površini. Vrijeme polaganja obloge, uključujući i vrijeme prozračivanja ljepila, ograničeno je na cca. 40 minuta. Nakon kratkog vremena, oblogu treba ponovno utrljati, posebno na spojevima i krajevima. Spojevi se mogu frezati i zavarivati najranije nakon 24 sata, nakon čega se moraju ponovno dobro utrljati. Opterećenje od kotačića stolca može uslijediti najranije nakon 72 sata.

Tehnički podaci

Polaganje parketa i podnih obloga

Potrošnja	cca. 300 - 450 g/m ² ovisno o podlozi i poledini obloge
Vrijeme prozračivanja	do cca. 15 min
Vrijeme polaganja	cca. 40 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 72 h
Specifična težina	1,40 g/cm ³

Podloga

Prikladne podloge

Upijajuće, izravnane površine.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova, te u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

U skladu s odgovarajućim standardima, podloga se prema potrebi mora prethodno obraditi temeljnim premazima i masama za izravnavanje. Preporuča se provesti priprema podloge u sustavu s Murexin proizvodima. Obloga koja se postavlja mora se prilagoditi površinskoj temperaturi podloge.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Moraju se strogo pridržavati količine vode koju treba dodati ili specifikacije razrjeđivanja!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove sačuvajte originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obavezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u

63005, Jednostrano ljepilo D 338, vrijedi od: 05.02.2025, LGO, Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.