

# Univerzalna fiksacija WL 720



- > lako uklonjiva fiksacija
- > valjkom nanosiva



## Opis proizvoda

Bez otapala, lako obradivo, valjkom primjenljivo ljepilo za fiksiranje podnih obloga. Samo za zatvorene prostore za fiksiranje CV, PVC i tekstilnih obloga s ravnom pjenastom podlogom i slobodnoležećih tepih ploča. Podne obloge mogu se pričvrstiti i ponovno lako ukloniti. Pogodno za podna grijanja i opterećenja od kotačića stolca.

### Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 KG / KE	-	12 KE
5 KG / KE	-	85 KE
2.8 KG / KE	-	100 KE

### Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

## Obrada

### Preporučeni alat

Valjak od mikro vlakna, kist.

### Obrada

Položiti podnu oblogu koja će se postaviti u prostoriju, grubo je izrezati prema veličini i, ako je potrebno, napraviti rez po šavu. Preklopiti polovicu obloge, zatim ravnomjerno i po cijeloj površini nanijeti fiksaciju na podlogu koristeći valjak od mikrovlakana. Koristiti mali valjak ili kist u uglovima i u području zida. Čim se fiksacija osuši i postane transparentna, obloga se može postaviti te utrljati po cijeloj površini.

Uklanjanje obloge: za uklanjanje, polako ukloniti oblogu počevši od rubnog područja. Za vraćanje izvorne površine za ugradnju, sve preostale obloge i ostatke fiksacije namočite toplom vodom (dodajte malo sredstva za pranje posuđa) i isperite nakon otprilike 15 minuta. Ako je potrebno, ponovite postupak čišćenja. Prije ponovnog polaganja provjerite je li podloga dovoljno suha!

## Tehnički podaci

Kemijska osnova	Polimerna disperzija umjetnih smola
Boja	žučkasto bijelo
Potrošnja	cca. 100 - 150 g/m <sup>2</sup> ovisno o podlozi i poledini obloge
Vrijeme prozračivanja	cca. 20 - 60 min
Certifikati/izvješća o ispitivanju/postignuta klasa	GEV-EMICODE: EC1 <sup>Plus</sup>
Specifična težina	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Sastav	Polimerne disperzije, modificirane smole, sredstva za konzerviranje, mineralna punila, aditivi i voda.

## Potvrde o ispitivanju

### Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

DIBt

## Podloga

### Prikladne podloge

Upijajuće, izravnane podloge.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova i u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

## Napomene o proizvodnji i obradi

### Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

### Napomene o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

### Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove sačuvajte originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane

vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda..

### Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).