

Bitumenski predpremaz LF 400



Opis proizvoda

Bitumenski temeljni premaz na bazi emulzije koji se može nanositi četkom i prskanjem, hladno nanošenje, bez otapala.

Za unutarnje i vanjske prostore kao temeljni premaz i promotor prijanjanja za naknadne debeloslojne bitumenske hidroizolacijske premaze.

Oblik isporuke:

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
5 KG/ BLE	-	60 BLE
25 KG / BLE	-	12 BLE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana

Obrada

Preporučeni alat

Kist, valjak, četka, aireless uređaj.

Miješanje

Proizvod je spreman za upotrebu. Po potrebi kratko promiješajte.

Obrada

Ravnomjerno nanesite na podlogu odgovarajućim alatom. Nakon sušenja može se nanijeti odgovarajući debeloslojni bitumenski hidroizolacijski premaz.

Naknadna obrada:

Nakon nanošenja premaz je potrebno zaštititi od kiše dok se ne osuši kako bi se spriječilo ispiranje.

Tehnički podaci

Gustoća	cca. 1 g/cm ³ pri 20°C
Potrošnja	cca. 0,2 kg/m ² ovisno o sposobnosti upijanja
Vrijeme sušenja	2 - 3 sata kod 20°C
Temperatura obrade	+5°C do +35°C

Podloga

Prikladne podloge

Podloga mora biti nosiva i bez odvajajućih tvari, svojstvenih ili stranih, grebena ili izbočina oštarih rubova i tla. Nedostaci kao što su udubljenja, zidane fuge, džepovi žbuke, šljunčana gnijezda do dubine od 5 mm izravnavaju se masom za izravnavanje. Dublje nedostatke izravnavaju se odgovarajućim mortom za reprofiliranje. Podloga može biti vlažna, ali ne mokra.

Prikladano na svim uobičajenim, čak i malo vlažnim, mineralnim podlogama kao što su beton, žbuka, žiđe, estrih, vapnenac, kod temelja, podruma, terasa, šahtova.

Nije prikladno na plastičnim, drvenim, metalnim i vodoodbojnim površinama.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte materijale prije obrade!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Količina vode koja se dodaje ili specifikacije za razrjeđivanje moraju se strogo pridržavati!
- Prije upotrebe provjerite točnost boja toniranih proizvoda!
- Podudaranje boja može biti zajamčeno samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan temperaturni raspon za materijal, podlogu i zrak je +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, stvrdnjavanje i vezivanje.
- Mora se osigurati odgovarajuća ventilacija tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Izbjegavajte propuh!
- Zaštitite od izravnog sunčevog svjetla, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučujemo da unaprijed napravite testno područje ili ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Za popravke čuvajte autentični originalni proizvod odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinačne isporuke mogu neznatno varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Specifične informacije o proizvodu o sastavu, rukovanju, čišćenju, odgovarajućim mjerama i zbrinjavanju mogu se pronaći u sigurnosno-tehničkom listu.

Brtvljenje i hidroizolacija

Ograničenje i praćenje izloženosti

Osobna zaštitna oprema:

Opće mjere zaštite i higijene:

- Držati podalje od hrane, pića i stočne hrane.

- Odmah skinite prljavu, natopljenu odjeću.

- Operite ruke prije pauze i na kraju rada.

Zaštita dišnih organa: Nije potrebno.

Zaštita ruku: Rukavice od teške tkanine.

Materijal za rukavice

- Odabir prikladne rukavice ne ovisi samo o materijalu, već i o drugim kvalitetnim značajkama i razlikuje se od proizvođača do proizvođača.

Vrijeme prodiranja materijala za rukavice

- Točno vrijeme proboja može se saznati od proizvođača zaštitnih rukavica i mora se pridržavati.

Zaštita očiju: Preporučuju se naočale prilikom punjenja.

Zaštita tijela: Zaštitna radna odjeća.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.