

WD PRIMIS 150

- > 1-komponentni temeljni premaz za metal
- > za unutra i vani
- > ne sadrži otpala ni silikon
- > za sve uobičajene metalne podloge



Opis proizvoda

Jednokomponentni, gotov za upotrebu, visokokvalitetni, fleksibilni, trajno elastični temeljni premaz za optimalno prianjanje na metalne podloge. Ne sadrži otpala ni silikon. Prikladno za metalne podloge kao što su nehrđajući čelik, Uginox, pocinčani lim, WM Zink, itd. Za unutarnju i vanjsku upotrebu, WD PRIMIS 150 se koristi i kao temeljni premaz za kasniju primjenu specijalne hidroizolacije WD-1K.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
0,5 KG / KDO	10	350 KDO

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Kist ili valjak.

Miješanje

Prije upotrebe dobro promješati.

Obrada

Nakon isteka vremena odzračivanja, koje mora biti prilagođeno stvarnim temperaturama okoline i podloge, nanosi se WD PRIMIS 150, po mogućnosti kistom, ali i valjkom, kako bi se stvorio potpuno prekrivni film na površini.

Posudu nakon obrade pažljivo zatvoriti.

Tehnički podaci

Kemijska osnova	Polimerni hibrid
Gustoća	1,45 g/cm ³
Boja	tirkizno
Potrošnja	cca. 150 g pri primjeni kistom cca. 200 g pri primjeni valjkom
Vrijeme obrade	cca. 15 min kod +20 °C
Obradivo nakon	cca. 60 min kod +20 °C
Temperatura obrade	+5°C do +35°C

Podloga

Prikladne podloge

Podlogu prethodno obraditi odgovarajućim mehaničkim postupcima, čišćenjem Murexin acetonom.

Podloga mora biti nosiva i bez odvajajućih, sličnih ili stranih tvari, odnosno tvari koje se inače pojavljuju na gradilištima i mogu negativno utjecati na dostatno prianjanje, stoga preporučamo prethodno ohrapavljenje brusnim papirom.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte materijale prije obrade!
- Kako bi se održala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Identične boje mogu biti zajamčene samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu ambijentalni uvjeti.

Napomene o okolišu:

- Ne koristiti na temperaturama ispod +5°C!
- Idealan temperaturni raspon za materijal, podlogu i zrak je +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost zraka i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Mora se osigurati odgovarajuća ventilacija tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Izbjegavajte propuh!
- Zaštitite od izravnog sunčevog svjetla, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Općenito preporučamo postavljanje ispitnog područja unaprijed ili testiranje s malim eksperimentom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Za popravke čuvajte nepatvoreni originalni proizvod odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinačne isporuke mogu neznatno varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

TEHNIČKI LIST

Brtvljenje i hidroizolacija

MUREXIN

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboediti upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može prepostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.